

# BARILS RÉCUPÉRATEURS D'EAU DE PLUIE

## Installation :

1. Le sol où le baril sera installé doit être de niveau
2. Installer une base; *blocs de béton, dalle de ciment, cadrage de bois*
3. La hauteur de la base doit permettre aux utilisateurs de remplir un arrosoir ou d'installer le boyau d'arrosage sur la valve
4. Placez le baril et sa base devant la gouttière, puis couper celle-ci à environ 7 pouces au-dessus du couvercle
5. Ajoutez deux coudes séparés par une section de gouttière, de façon à ce que l'eau tombe au travers des grillages pour aller directement dans le baril
6. Placez un tuyau de débordement du baril de façon à ce que l'eau s'éloigne de la maison ou encore qu'elle tombe dans le drain où la gouttière se dirigeait. Un tuyau de polymère de 2 pouces de diamètre, longueur selon le besoin

## Entretien et fin de saison:

1. Nettoyez le grillage du couvercle de façon régulière
2. Lorsque l'hiver approche, il faut replacer la gouttière comme elle était originalement. Il faut donc garder le bout qui a été coupé lors de l'installation
3. Avant les gels d'automne, il faut vider, déconnecter et nettoyer le baril
4. Si celui-ci est laissé à l'extérieur, il faut le tourner à l'envers ou le recouvrir d'une toile

Vous pouvez contacter le 819-595-3777 pour de l'aide à l'installation

Ou télécharger ce document sur : [www.terra-verde.ca](http://www.terra-verde.ca)